

アスファルトシングル材 t6.0
 アスファルトフィング 22kg (#940以上)
 屋根用合板 t12.0
 屋根外木 (通気層) 45*100 @455
 母屋梁 105*360

透湿防水シート
 吹込み用GW GW-2 t350 18kg/m3
 天井下地 45*45・18*45
 防湿シート t0.2
 石膏ボード t9.5
 ビニルクロス仕上

707-合板 t12.0
 構造用合板 t28.0

断熱樹脂サッシ
 Low-Eガラス

塩化ビニル樹脂サイディング
 石膏ボード t12.5
 通気層 18*45
 透湿防水シート
 高性能GW t200 16kg/m3
 OSB合板 t9.0
 高性能GW t105 16kg/m3

防湿シート t0.2
 石膏ボード t12.5
 ビニルクロス仕上

707-合板 t12.0
 構造用合板 t28.0
 大引 105*180 @910

防腐土台
 通気水切

珪藻土
 基礎断熱材
 押出発泡ポリスチレンフォーム
 3種b t100

基礎断熱材
 押出発泡ポリ
 スチレンフォーム3種b t50

コンクリート 21/18/25 t120
 土間鉄筋 D10 @300
 押出発泡ポリスチレン3種b t20
 切込砂利 0~40mm t150

切込砂利 0~40mm t150



▼軒高

横架材間距離

洋室

▼1FL、床高

▼GL

凍結深度

ポリスチレンフォーム3種b t50

